



ANWENDUNG:

Strapazierfähige Oberflächbehandlung für Holz, Kork, Stein im Innenbereich, besonders für Fußböden, Möbel, Arbeitsplatten, Fenster-rahmen.

EIGENSCHAFTEN:

Trittschall-, schmutz- und wasserabweisend, off-sourndig, transparent/hongrund, hohes Kratzvermögen, korrosion- und wasserfest, leicht zu verarbeiten, lange Lebensdauer, Voranstrichzeit, geeignet zur Behandlung von Kindererlebnissen (nach DIN EN 71, Teil 3).

ZUSAMMENSETZUNG:

Leinöl, Inzert, Leinölstandöl, Holzabfälle, Kolophonium/phenolharz, bituminöse Trocknerstoffe.

VORANSTRICH:

Der Untergrund muß sauber, trocken und saugfähig sein. Voranstrichtemperatur mind. 10 °C. Auftrag gleichmäßig mit Rolle, Lappen oder Bürstmaschine.


Nach 10-45 Min. alle Überstände restlos abreiben. Klebreste Hartöl darf keine Schicht auf dem Holz bilden!!!

e 10 Liter

Art-Nr. 1313


Kreidezeit Naturwachsen GmbH

D-31196 Seokelma 2



4 251196 131310

D-31196 Seokelma 2



KREIDEZEIT
Hartöl
- pure solid -
lösemittelfrei

ANWENDUNG:

Strapazierfähige Oberflächbehandlung für Holz, Kork, Stein im Innenbereich, besonders für Fußböden, Möbel, Arbeitsplatten, Fenster-rahmen.

EIGENSCHAFTEN:

Trittschall-, schmutz- und wasserabweisend, off-sourndig, transparent/hongrund, hohes Kratzvermögen, korrosion- und wasserfest, leicht zu verarbeiten, lange Lebensdauer, Voranstrichzeit, geeignet zur Behandlung von Kindererlebnissen (nach DIN EN 71, Teil 3).

ZUSAMMENSETZUNG:

Leinöl, Holzöl, Leinölstandöl, Holzabfälle, Kolophonium/phenolharz, bituminöse Trocknerstoffe.

VORANSTRICH:

Der Untergrund muß sauber, trocken und saugfähig sein. Voranstrichtemperatur mind. 10 °C. Auftrag gleichmäßig mit Rolle, Lappen oder Bürstmaschine.


Nach 10-45 Min. alle Überstände restlos abreiben. Klebreste Hartöl darf keine Schicht auf dem Holz bilden!!!

e 20 Liter

Art-Nr. 1314

Kreidezeit Naturwachsen GmbH

D-31196 Seokelma 2



4 251196 131410

D-31196 Seokelma 2

TROCKNERZEIT:

Ca. 24 Stunden bei 20 °C. Inhalt reicht für ca. 125-200 m² nach Untergrund.

REICHWEITE:

Frühjahr und Herbst vor dem Eintragen.

LAGERUNG:

entfällt, kein Gefahrstoff.

VERPACKUNG:

20 Liter

4 251196 131410

D-31196 Seokelma 2

TROCKNERZEIT:

Ca. 24 Stunden bei 20 °C. Inhalt reicht für ca. 60-100 m² pro Anstrich je nach Untergrund.

REICHWEITE:

Frühjahr und Herbst vor dem Eintragen.

LAGERUNG:

entfällt, kein Gefahrstoff.

VERPACKUNG:

20 Liter

4 251196 131410

D-31196 Seokelma 2

TROCKNERZEIT:

Ca. 24 Stunden bei 20 °C. Inhalt reicht für ca. 125-200 m² nach Untergrund.

REICHWEITE:

Frühjahr und Herbst vor dem Eintragen.

LAGERUNG:

entfällt, kein Gefahrstoff.

VERPACKUNG:

2,5 Liter

4 251196 131510

D-31196 Seokelma 2

TROCKNERZEIT:

Ca. 24 Stunden bei 20 °C. Inhalt reicht für ca. 125-200 m² nach Untergrund.

REICHWEITE:

Frühjahr und Herbst vor dem Eintragen.

LAGERUNG:

entfällt, kein Gefahrstoff.

VERPACKUNG:

1 Liter

4 251196 131610

D-31196 Seokelma 2