



La **lasure gecko** est un liant incolore pour les glacis muraux colorés et non couvrants, les techniques d'essuyage, de tamponnage et d'enveloppement sur les **peintures gecko**. Également idéale en tant que lasure **anti-jaunissement** et à perméabilité maximale à la diffusion de vapeur d'eau, sur les surfaces en bois non résistantes (panneaux de plafond, pièces de charpente).

Cette lasure peut être teintée avec tous les pigments KREIDEZEIT.

■ Application

Adaptée pour une application sur les **peintures gecko** ainsi que sur les bois **non traités et absorbants**. Application uniquement à l'intérieur, y compris dans les pièces humides. Avant d'appliquer la lasure sur une plus grande surface, il est recommandé d'effectuer un test sur des supports en bois pour vérifier si des décolorations apparaissent. En fonction de l'essence du bois, sa teinte naturelle peut être modifiée. La **lasure gecko** est inadaptée pour tous les autres supports et applications.

■ Caractéristiques

- Liant pour lasure prêt à l'emploi, incolore et à teinter
- Produit minéral
- Mat, en application unique
- Non jaunissant
- Diluable à l'eau
- Inodore
- À séchage rapide, ce qui permet d'appliquer jusqu'à 3 couches de lasure par jour
- Forte perméabilité à la diffusion de vapeur d'eau
- Résistant aux projections d'eau
- N'intensifie pas la couleur du bois
- Facile à poncer

■ Composition (déclaration complète)

Silicates solubles, minéraux de silicium, soude, eau, gomme xanthane, cellulose, agents de conservation pour agrumes

■ Travaux préparatoires

Nettoyer et dépoussiérer les surfaces. Vérifier la capacité d'absorption uniforme des surfaces en bois en les aspergeant d'eau.

Les pièces de bois rabotées ont un plus bel aspect après avoir été lasurées si elles ont préalablement été poncées dans le sens des veines du bois (grain P 120), car la lasure fait ressortir la couleur naturelle du veinage du bois.

■ Dilution

Pour appliquer la lasure sur les **peintures gecko**, diluer la **lasure gecko** à 1 pour 2, c'est à dire 1 volume de lasure pour 2 volumes d'eau.

Pour lasurer les surfaces en bois, la **lasure gecko** sera utilisée pure, et pour les bois très absorbants, elle sera utilisée diluée dans 20 % d'eau au maximum.

■ Application

Sur les peintures gecko:

À l'aide d'une brosse applicateur ou d'une éponge, en utilisant les techniques d'essuyage, de tamponnage ou d'enveloppement. Ne pas l'appliquer au rouleau !

Sur le bois :

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau à laquer ou à lasurer en poils naturels en exerçant une légère pression et en changement régulièrement de sens.

Terminer l'application en étalant le produit **dans un seul sens**. Un ponçage intermédiaire (grain P 120) peut être nécessaire après la première couche.

■ Pigmentation

Cette lasure peut être teintée avec tous les pigments KREIDEZEIT.

La **lasure gecko** pure peut être teintée au maximum à hauteur de 200 g de pigments pour 1 litre de lasure.

La **lasure gecko** diluée peut être teintée au maximum à hauteur de 75 g de pigments pour 1 litre de lasure.

L'ajout de pigments peut réduire la durée de conservation du produit. Les mélanges de couleurs doivent être utilisés dans un délai de 3 jours.

L'ajout du pigment **blanc titane** (n° d'art. 859, à hauteur de 100 à 200 g de pigments pour 1 litre de **lasure gecko**) crée une surface d'aspect mat, comme blanchie à la chaux.

■ Protection de surface sur le bois

Appliquée sur le bois, la **lasure gecko** a uniquement un but décoratif, elle n'a aucune fonction protectrice et elle ne remplace par les huiles ni les vernis.

Dans les zones plus sollicitées, la **lasure gecko** peut bénéficier d'une protection supplémentaire :

- avec l'émulsion à la cire de carnauba :

Sans émanations toxiques et inodore, n'intensifie pas la couleur du support, non jaunissante, satinée, idéale pour les coffrages en bois accessibles



- **avec l'encaustique à l'huile de carthame :**
non jaunissante, fait ressortir la profondeur de couleur des pigments, non salissante et hydrofuge, idéale pour les meubles
- **avec l'huile dure :**
donne une teinte de miel et intensifie la couleur du support, fait ressortir la profondeur de couleur des pigments, non salissante et hydrofuge, résistante au piétinement et robuste, idéale pour les planchers et les plans de travail.

■ Nombre de couches

Sur les **peintures gecko**, on peut appliquer au maximum 5 couches (dilution à 1 pour 2), et sur le bois, 2 couches au maximum (produit pur). Si vous avez prévu d'appliquer 3 couches, diluez la **lasure gecko** à 1 pour 1 avec de l'eau. L'application de couches supplémentaires peut entraîner une surbrillance ainsi que des fissures et la formation d'éclats. Les monocouches de lasure deviennent mates au séchage.

■ Rénovation/ Élimination

- **Rénovation sur le bois :**
La **lasure gecko** est recouvrable avec toutes les peintures à l'huile, lasures à l'huile et cires KREIDEZEIT.
La **lasure gecko** peut être facilement retirée en la ponçant.
En règle générale, si le nombre maximal de 3 couches de lasure a été appliqué, celles-ci doivent être poncées.
- **Rénovation sur les peintures gecko :**
La **lasure gecko** est recouvrable avec toutes les peintures murales KREIDEZEIT. En règle générale, si le nombre maximal de 3 couches de lasure a été appliqué, celles-ci doivent être poncées.

■ Lasure des planchers en bois

Lasurer les planchers en bois avec des huiles colorées ou des lasures à base de résine colorées est un travail manuel très fastidieux qui doit être réalisé par des professionnels pour obtenir une belle uniformité sur les grandes surfaces. Les erreurs commises lors de l'application ne peuvent être réparées qu'en ponçant toute la surface, il est très difficile d'effectuer de simples retouches.

La lasure gecko permet également aux bricoleurs amateurs d'obtenir de bons résultats.

Le bois doit être poncé de manière uniforme et **dans le sens des veines du bois (!!!)** (grain P 100 à P 120).

Les « dérapages », les éraflures ou les griffures ressortent davantage lorsque l'on utilise une lasure teintée.

Après le dépoussiérage, appliquer la **lasure gecko** pure et teintée uniformément dans le sens des veines du bois, ou la faire pénétrer dans les veines du bois avec une éponge et laisser sécher.

Les défauts peuvent être retouchés avec de la lasure teintée et diluée. Un excès de lasure peut être réduit ou totalement éliminé par le ponçage sans pour autant poncer le bois lui-même.

Pour finir, appliquer de l'huile dure en respectant les instructions d'application.

■ Rendement / Consommation

- **Rapport de dilution de 1 pour 2 (glacis muraux).**
1 litre de **lasure gecko** (qui correspond à 3 litres de lasure diluée) permet de lasurer env. 30 m² par couche sur un support lisse
- **Non diluée (lasures appliquées sur du bois)**
1 litre de **lasure gecko** permet de lasurer env. 10 m² par couche sur un support lisse

■ Conditionnements

Produit prêt à l'emploi dans des bouteilles en PE

N° d'art. 138 1 litre

N° d'art. 139 5 litres

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'utilisation.

■ Stockage

La **lasure gecko** fermée hermétiquement et à l'abri du gel peut se conserver 12 mois.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Les résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers.

■ Étiquetage

Aucun, produit non dangereux



■ Indications / Consignes de sécurité

Protéger les yeux et la peau pendant l'application (lunettes et gants de protection). En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin (ophtalmologue). Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter, contre les projections de produit ou éliminer les projections sans attendre, avec de l'eau (risque de taches irréversibles !).

Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles.

Avant d'appliquer la lasure sur une plus grande surface, il est recommandé d'effectuer un test sur des supports en bois pour vérifier si des décolorations apparaissent. En fonction de leur essence et des conditions ambiantes, il est possible que la teinte naturelle des bois change a posteriori. La nature est faite ainsi et cela n'a rien à voir avec la lasure.

Tenir le produit hors de la portée des enfants.

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable). Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables.

Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement KREIDEZEIT ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de