



Enduit de lissage

Informations produit n° d'art. 148.1 - 148.5

17.06.2019

L'**enduit de lissage KREIDEZEIT** est un enduit de rebouchage et de lissage minéral à base de chaux pour l'utilisation en intérieur, facile à appliquer et qui présente une très bonne adhérence. Pour effectuer des réparations en couches fines et pour lisser les surfaces murales rugueuses. Les couches fines peuvent être poncées au bout de 3 heures. Épaisseur de couche 0 à 4 mm.

■ Application

En intérieur sur tous les supports résistants et légèrement absorbants tels que les enduits à la chaux et à la chaux-ciment, les enduits à base de plâtre et le béton.

Convient au remplissage sur toute la surface du placoplâtre et des panneaux de fibre-plâtre après jointoiment avec des matériaux recommandés par les fabricants des panneaux.

Ne convient pas comme pâte d'étanchéité pour joints sur le placoplâtre.

Application sur des peintures à dispersion à base de résine synthétique à forte adhérence après application avec succès sur une surface de test. Ne pas utiliser sur le bois, les matériaux en bois et les peintures à dispersion à base de résine naturelle.

■ Caractéristiques

- Poudre à diluer dans l'eau
- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau
- Tous les composants sont d'origine naturelle
- Sans agents conservateurs
- Vegan

■ Composition (déclaration complète)

Grains de marbre, poudre de marbre, chaux de marbre hydratée, cellulose, méthylcellulose, kaolin.

■ Préparation du support

Le support doit être résistant, propre, sec, solide, exempt de graisse et de substances colorantes et persistantes.

- Les surfaces doivent être soigneusement dépoussiérées.
- Balayer vigoureusement les supports très friables et appliquer une sous-couche d'apprêt avec l'**apprêt à la caséine** (n° d'art. 145) ou l'**apprêt vega** (n° d'art. 2104).
- Retirer soigneusement les anciennes couches de peinture à l'argile et autres couches de peinture crayeuses à faible adhérence.
- Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les résidus de colle à papier peint.

- Éliminer les résidus d'huile de coffrage présents sur le béton.
- Enlever les anciens enduits et les pans de murs qui se détachent et les réparer avec des matériaux identiques.

■ Préparation de l'enduit

Diluer la poudre dans la quantité d'eau propre et froide nécessaire en utilisant un mélangeur puissant. Laisser reposer pendant au moins 15 minutes et bien remuer le mélange une nouvelle fois avant l'application.

■ Consommation en eau

0,45 à 0,5 litre pour 1 kg de poudre d'enduit de lissage

La consistance du produit doit être adaptée sur place au support sur lequel il sera appliqué, en rajoutant de l'eau progressivement si nécessaire.

■ Application

Température d'application 8 °C minimum.

Durée d'application minimale 8 heures

Étaler avec une taloche (truelle), puis lisser avec une truelle ou feutrer avec une taloche éponge. Commencer par reboucher les trous laissés par les chevilles puis lisser à nouveau au bout de quelques heures.

■ Retouches

L'enduit de lissage peut être recouvert d'une couche de **peinture à la caséine, à la colle, à l'argile ou à la chaux KREIDEZEIT**. Appliquer les apprêts recommandés avant la couche d'enduit de lissage.

Ne pas appliquer de couche d'enduit supplémentaire. Ne pas utiliser sous du papier peint. Ne pas recouvrir avec des **peintures aux silicates**.

■ Temps de séchage

Peut être peint au plus tôt après 24 heures par mm d'épaisseur de couche.

■ Consommation

0,9 kg de poudre par m² et mm d'épaisseur de couche sur un support lisse. Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du support.

■ Conditionnements

N° d'art. 148.1 1 kg

N° d'art. 148.3 5 kg

N° d'art. 148.5 25 kg

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

La poudre se conserve au moins 2 ans si elle est stockée dans un endroit sec et à l'abri du gel.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas jeter les résidus de produits dans les eaux usées, mais seulement une fois séchés dans les déchets ménagers. Les emballages exempts de résidus doivent être triés pour recyclage.

■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau dès que les travaux sont terminés.

■ Étiquetage conforme à la directive ChemVOCFarbV sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/a) : 30 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

■ Attention

Risque de taches irréversibles : couvrir le verre, le métal et les surfaces peintes ainsi que les autres surfaces fragiles se trouvant à proximité des composants pendant l'application. Retirer immédiatement les éclaboussures d'enduit avec de l'eau.

Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles. Une odeur typique se dégage en raison des matières premières naturelles utilisées ! **Tenir le produit hors de la portée des enfants.**



■ Mentions de danger

- H 315: Provoque une irritation cutanée.
- H 318: Provoque des lésions oculaires graves.
- H 335: Peut irriter les voies respiratoires.

■ Conseils de sécurité

- P 261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P 280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P 302+352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
- P 304+340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P 305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P 312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- P 501: Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie.

Les recommandations données sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de