



Enduit aux fibres végétales

Informations produit n° d'art. 161

27.07.2018

L'**enduit aux fibres végétales KREIDEZEIT** est un enduit de lissage polyvalent et extrêmement facile à appliquer pour l'intérieur. Sa réversibilité à l'eau et la facilité d'enlèvement qui en résulte, ainsi que son adhérence fiable sur presque tous les supports, en font un enduit décoratif idéal pour les locataires. Pour des épaisseurs d'application de 1 à 5 mm.

■ Utilisation

En intérieur, sur presque tous les supports porteurs. Pour les locaux humides, nous recommandons **l'Enduit à la chaux 1,4 mm** (N° d'art. 960) ou **l'Enduit à la chaux 0,9 mm** (N° d'art. 969).

■ Caractéristiques

- poudre à mélanger avec de l'eau
- facile à réparer en cas d'endommagement
- longue durée de traitement "ouverte"
- a un léger effet d'amortissement acoustique
- surface "chaude"
- inodore, sans émission
- ouvert à la diffusion
- peut être structuré de diverses manières
- blanc naturel grâce à de fines poudres de marbre
- sans blanc de titane
- valeur du pH = 8
- végétal

■ Composition (déclaration complète)

Poudres et sables de marbre, celluloses de bois, kaolin, méthylcellulose.

■ Outils adaptés

Recommandé de la gamme KREIDEZEIT:
truelle vénitienne, n° d'art. K 4228, 240 x 100 mm
truelle vénitienne, n° d'art. K 4227, 200 x 80 mm
truelle en acier à ressorts, n° d'art. K 4225, 200 x 80 mm

■ Exigences au niveau du support

Le support doit être sec, absorbant, résistant, exempt de poussière, propre, solide, exempt de graisse et de substances colorantes et persistantes.

■ Préparation du support

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
Enlever soigneusement les anciennes couches de peinture à la colle et toute autre couche de peinture.
Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les résidus de colle à papier peint. Balayer vigoureusement les supports friables. Éliminer les accumulations de liant et la laitance sur les surfaces enduites. Éliminer les résidus d'huile de coffrage présents sur le béton, enlever les anciens enduits et les pans de murs qui se détachent et nettoyer les zones encrassées. Les supports contenant des substances persistantes et colorantes peuvent être recouverts de la **apprêt isolant à la gomme-laque** (n° d'art. 234). Nettoyer les supports minéraux recouverts de moisissures avec une solution à base de **soude** (n° d'art. 992) ou les traiter avec **l'antimoissure** (n° d'art. 620). Rendre rugueux les supports très lisses.

■ Test

Avant l'application sur de larges surfaces, il convient de faire des essais afin de détecter à temps les colorants qui s'infiltreraient depuis le sous-sol.

■ Couche d'apprêt

Appliquer une couche **d'apprêt véga** (n° d'art. 2104) ou **d'apprêt à la caséine** (n° d'art. 145) sur tous les enduits, mastics, panneaux de construction sèche, sur le béton et sur les anciennes couches de peinture à dispersion, puis laisser complètement sécher.

■ Préparation de l'enduit

Diluer la poudre dans la quantité requise d'eau claire et froide jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, en utilisant un mélangeur puissant. Laisser reposer pendant au moins 10 minutes et bien remuer une nouvelle fois avant l'application.

■ Consommation en eau

1,1 litre d'eau pour 1 kg d'enduit (poudre).
Peut encore être dilué avec 100 ml d'eau si nécessaire.

■ Application

La température d'application est idéale entre 5° et 20° C.
Appliquer une épaisseur de 1 à 5 mm à l'aide d'une taloche sans rouille, structurer selon les souhaits. Après un temps de séchage d'environ 8 heures, l'enduit peut être égalisé avec une brosse pour façade, feutré ou frotté avec une éponge.
Les bords des coups de truelle d'un enduit souple structuré à la truelle peuvent être adoucis en passant ultérieurement un rouleau de peinture humidifié sans exercer de pression.



Enduit aux fibres végétales

Informations produit n° d'art. 161

27.07.2018

■ Réparation de zones endommagées

Vaporiser de l'eau sur les zones endommagées jusqu'à ce que l'enduit soit à nouveau mou et travailler la forme initiale avec une truelle / spatule propre. Le cas échéant, après le séchage, égaliser avec un pinceau ou une brosse pour façade propre et mouillée.

■ Enlever l'enduit

Pour enlever l'enduit, il faut le faire tremper dans l'eau et l'enlever ensuite avec une spatule. Laver les restes de fibres avec une éponge.

■ Pigmentation

L'enduit aux fibres naturelles peut être teinté avec les **pigments de terre et minéraux KREIDEZEIT** dans une proportion de 5 % (max. 50 g de pigment pour 1 kg d'enduit en poudre). Dissoudre directement les pigments dans l'eau, sans

grumeaux, avant de préparer l'enduit à la chaux ou, pour rafraîchir la pigmentation, rajouter un peu d'eau et verser directement dans le crépi prêt à l'emploi. Pour en savoir plus sur la pigmentation, veuillez consulter notre nuancier KREIDEZEIT « Peintures murales et enduits ». Vous pouvez consulter notre nuancier en ligne sur le site www.kreidezeit.de. Vous pouvez également obtenir des versions imprimées du nuancier auprès de KREIDEZEIT ainsi que chez les distributeurs KREIDEZEIT.

■ Temps de séchage

Sec à cœur après 24 heures au plus tôt par mm d'épaisseur d'application.

■ Nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation, à l'eau.

■ Consommation

env. 1 kg / m² pour une épaisseur d'application d'env. 2,5 mm.

Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du support.

■ CONDITIONNEMENTS

Rendement pour une épaisseur d'application de 2,5 mm

N° d'art. 161 20 kg 25 m²

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

Stockée au sec, la poudre se conserve au moins 2 ans. L'enduit mélangé se conserve plusieurs jours s'il est stocké au frais et recouvert d'un film plastique.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Les résidus de peinture secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les emballages vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage.

■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/a) : 30 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

■ Étiquetage

sans objet, pas de produit dangereux.

■ Attention

Attention aux éventuelles allergies aux substances naturelles. Les matières premières naturelles utilisées dégagent une odeur typique du produit ! **Conserver hors de portée des enfants.**

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de