



# Savon à lisser - concentré -

Informations produit n° d'art. 203

21.02.2018

## ■ Informations générales

Le **savon à lisser** est un traitement de finition notamment utilisé sur les enduits **stuccolustro**, **tadelakt** et **marmorino**.

Le principal composant, le **savon de corfou** est un savon à l'huile d'olive pure fabriqué dans une savonnerie située sur l'île de Corfou. Sans aucun ajout de colorants, d'agents conservateurs et de parfums.

Lentement dissous dans l'eau et appliqué sur des surfaces à la chaux encore suffisamment alcalines, une partie du savon naturel se transformera en ce que l'on appelle un savon de chaux qui rend les surfaces murales résistantes à l'humidité et aux salissures (hydrophobe) sans impacter leur perméabilité à la diffusion de vapeur d'eau.

## ■ Application

En tant que couche de finition pour les enduits brillants tels que l' **enduit pour stuc fin**, le **stuccolustro**, le **marmorino** et le **tadelakt** KREIDEZEIT.

En tant que couche de finition pour les surfaces mates telles que les **enduits à la chaux**, le ou les **peintures à la chaux** lisses.

## ■ Caractéristiques

- Concentré à diluer dans l'eau
- Transparent
- Hydrophobe
- Résistant aux salissures
- Composition purement végétale
- Sans ajout de colorants, d'agents conservateurs et de parfums
- Végan

## ■ Composition

Eau, savon de soude à l'huile d'olive, eau forte de chaux

## ■ Outils adaptés

Outils recommandés de la gamme Kreidezeit :

- truelle vénitienne** (n° d'art. K 4228), 240 x 100 mm
- truelle vénitienne** (n° d'art. K 4227), 200 x 80 mm
- truelle en acier à ressorts** (n° d'art. K 4225), 200 x 80 mm
- brosse applicateur pour façades** (n° d'art. P 6080)
- brosse applicateur pour chaux** (n° d'art. P 6082)

## ■ Test

**Il est recommandé d'effectuer un test sur un endroit peu visible avant d'appliquer le produit sur une plus grande surface, pour pouvoir déceler les éventuels changements de couleur du support et les interactions**

**entre le support et les substances contenues dans le produit.**

## ■ Dilution

Agiter le produit avant d'ouvrir l'emballage.

**Diluer le savon à lisser à 1 pour 6 avec de l'eau.** Ne pas utiliser ce produit pur !

## ■ Application sur des enduits brillants

Sur des plus grandes surfaces, appliquer le **savon à lisser** par portions d'env. 1 m<sup>2</sup> puis l'étaler à la truelle après l'avoir laissé agir un court instant. Le **savon à lisser** ne doit pas sécher sans un traitement ultérieur.

### - Stucco fin / Stuccolustro

Laisser sécher la dernière couche de **stuccolustro** ou d' **enduit pour stuc fin** jusqu'à ce qu'elle résiste à la pression, sans toutefois la laisser se dessécher. Appliquer ensuite le **savon à lisser** en couche uniforme, à l'aide d'un pinceau puis l'étaler avec la truelle. Ne pas hésiter à essuyer l'excédent de savon de la truelle.

### - Marmorino

Lorsque vous étalez le **marmorino** et qu'il obtient une belle brillance, c'est le bon moment pour appliquer le **savon à lisser**. L'application se fait comme pour l'**enduit pour stuc fin / stuccolustro**.

### - Tadelakt

Le savon à lisser doit être appliqué sur la deuxième couche de Tadelakt une fois polie. Cette dernière doit résister à la pression, sans être totalement sèche. Appliquer le **savon à lisser** en couche uniforme, à l'aide d'un pinceau. Lorsque l'enduit est légèrement pris, polir à l'aide de la pierre de polissage jusqu'à l'obtention d'une brillance parfaite et uniforme.

### - Les enduits à la chaux

Il est également possible d'obtenir de la brillance sur un **enduit à la chaux**, mais dans une moindre mesure que sur les différents enduits susmentionnés. Toutefois, si vous souhaitez obtenir cette brillance, appliquez le savon comme sur le **marmorino**. Si vous ne souhaitez pas obtenir un aspect brillant, laissez sécher la surface et appliquez le **savon à lisser** comme indiqué pour les surfaces mates.



# Savon à lisser - concentré -

Informations produit n° d'art. 203

21.02.2018

## - Appliquer une nouvelle couche de savon ultérieurement

Sur les surfaces particulièrement sollicitées, et surtout sur le **tadelakt**, on obtient une meilleure hydrophobie en répétant l'application de savon.

Ainsi, lorsque la première couche de savon est totalement sèche, et au plus tard 2 jours après la première application, appliquer une seconde couche de savon à lisser. Peu après la prise de cette seconde couche, utiliser une boule de film plastique (HDPE, sac poubelle qui crêpe) pour la polir.

## ■ Application sur des surfaces à la chaux mates ou rugueuses

Laisser entièrement sécher les **peintures à la chaux** lisses ou les **enduits à la chaux** avant d'appliquer le savon.

Le **savon à lisser** doit être appliqué en couche fine à l'aide de la **brosse applicateur pour façades**, en effectuant des mouvements rapides de bas en haut. La surface savonnée peut ensuite être frottée avec un chiffon doux sans exercer de pression, pour effacer les traces de pinceau.

Ne pas polir la surface savonnée !

Sur les surfaces à la chaux teintées, la couche de savon peut intensifier la couleur ou faire apparaître une nébulosité blanchâtre, caractéristique du savon à la chaux (effectuer d'abord un test sur une surface peu visible !).

## ■ Nettoyage des surfaces à la chaux savonnées

Laver les taches avec le **savon à lisser** et un chiffon doux ou une éponge. Puis sécher avec un chiffon doux et sec.

Sur les surfaces à la chaux savonnées et d'autres surfaces mates, frotter délicatement en n'exerçant aucune pression pour ne pas créer des zones de brillance.

## ■ Consommation

Env. 80 à 120 ml au m<sup>2</sup> (dilué à 1 pour 6),

ce qui correspond à env. 11 à 17 g de concentré par m<sup>2</sup>.

Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du support.

## ■ Conditionnements

N° d'art. 203 500 ml

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

## ■ Stockage

Le savon à lisser fermé hermétiquement et à l'abri du gel et de la chaleur se conserve 1 an.

## ■ Nettoyage des outils :

Nettoyer les outils à l'eau chaude immédiatement après l'utilisation.

## ■ Élimination des résidus de produits :

Jeter les résidus secs dans les déchets ménagers ou encore mieux, utiliser les résidus de produit pour nettoyer et laver les pinceaux utilisés. Les emballages exempts de résidus doivent être triés pour recyclage.

## ■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants :

Teneur maximale en COV (cat. A/l) : 200 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

## ■ Étiquetage

Aucun, produit non dangereux

## ■ Consignes de sécurité

Éviter le contact avec les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire, y compris sous les paupières. Une odeur typique se dégage en raison des matières premières naturelles utilisées ! Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles. **Tenir le produit hors de la portée des enfants.**

## ■ Indications

Les travaux de lissage requièrent une certaine dextérité et un savoir-faire professionnel, nous recommandons donc de participer à un séminaire sur ce thème au sein de notre société. Les dates de ces séminaires seront indiquées sur notre site Internet. Vous pouvez également les obtenir auprès d'un distributeur KREIDEZEIT.

*Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un test préalable).*

*Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*