



# Kit d'entretien des fenêtres

Informations produit n° d'art. 2408

24.03.2015

Le kit d'entretien des fenêtres KREIDEZEIT est destiné à l'entretien des fenêtres en bois peintes avec les Peintures à l'huile permanente ou les lasures -teintées- KREIDEZEIT. L'entretien régulier des fenêtres en bois est utile pour maintenir la surface fonctionnelle et l'aspect précis, et ne demande que peu d'efforts. Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer des couches de rénovation colorées pendant longtemps.

## ■ Composition (déclaration complète)

Savon de soin: Eau, savon de soude à l'huile d'olive, sel marin. Huile d'entretien: Huile de lin, huile de lin standolie, huile de tung standolie, agent siccatif au manganèse.

## ■ Contrôle

Contrôler les surfaces peintes au moins tous les six mois pour détecter les impuretés et les dommages (contrôle visuel) et les nettoyer et les entretenir si nécessaire.

Lors du contrôle et du nettoyage au moins semestriel, il faut évaluer le comportement de brillance des surfaces peintes. Les zones qui ont perdu leur brillance doivent être immédiatement traitées avec l'huile d'entretien KREIDEZEIT. Les zones qui présentent encore suffisamment de brillance ne doivent pas être traitées, car un entretien trop fréquent sur des surfaces encore brillantes peut leur donner un aspect tacheté et une surface collante.

Les peintures à l'huile et les lasures -teintées- KREIDEZEIT sont respectueuses de l'environnement et ne sont donc volontairement pas fongicides. Même dans le cas de systèmes de peinture pour bois conventionnels dotés d'un fongicide, une moisissure superficielle due à la condensation et à l'humidité est un phénomène connu (formation d'ombres, noircissement).

C'est pourquoi il est important d'examiner les surfaces lors du contrôle au moins semestriel afin de détecter la présence de champignons (en général de petits points noirs) et de les éliminer immédiatement avec de l'eau et du savon de soin Kreidezeit.

## ■ Nettoyage

Ne nettoyez pas les fenêtres en bois immédiatement après leur installation. La peinture et le silicone ont besoin d'environ 4 semaines pour durcir complètement. Nettoyez le pare-pluie métallique après la période de construction. Les fentes de drainage ne doivent pas être obstruées.

Nettoyez les salissures avec une éponge douce et du savon de soin KREIDEZEIT (1 cuillère à soupe de savon diluée dans

1 litre d'eau). Les salissures graves peuvent également être traitées avec un savon plus concentré.

## ■ Entretien et protection

I En règle générale, un entretien est nécessaire une fois par an sur les faces exposées au soleil et aux intempéries, et tous les deux ans sur les faces opposées aux intempéries. Ces intervalles peuvent varier considérablement en fonction des conditions météorologiques et de l'exposition des surfaces. En principe, il n'y a pas d'intervalles d'entretien définis pour le systèmes de peintures à l'huile ou de lasures -teintées- Kreidezeit.

Laisser sécher complètement les surfaces nettoyées. Frotter les zones qui ont perdu leur éclat, en particulier les côtés exposés au soleil et aux intempéries, en une très fine couche avec un chiffon imbibé d'huile de soin KREIDEZEIT. Après 10 à 15 minutes, frotter avec un chiffon sec et éliminer les excédents d'huile (les excédents d'huile non éliminés peuvent être très brillants et collants !) L'intensité de la couleur revient. Température de traitement et de séchage : au moins 10°C pendant au moins 48 heures.

## ■ Rénovation

Une rénovation s'impose au plus tard lorsque les peintures à l'huile en extérieur sont fortement dégradées, qu'elles présentent un farinage intense ou que la surface du bois devient visible, ou encore lorsque les pigments des lasures pour bois ont été lavés par la pluie. Les surfaces sont nettoyées avec du savon d'entretien et les zones encore brillantes sont légèrement poncées (grain P 120-150).

Les couches de rénovation sur la lasure KREIDEZEIT -teinte- sont réalisées avec la Lasure incolore intérieur/extérieur (N° d'art. 320) avec des pigments Kreidezeit jusqu'à 175 g de pigment pour 1 litre de lasure ou avec la -teintée- (art. 480-488).

Les couches de rénovation sur les peintures à l'huile KREIDEZEIT sont réalisées avec la peinture à l'huile -semi riche- ou -riche-.

## ■ Stockage

Conservés à l'abri du gel et de l'air, l'huile et le Savon de soin Kreidezeit se conservent au moins 2 ans.



# Kit d'entretien des fenêtres

Informations produit n° d'art. 2408

24.03.2015

## ■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage. Les dispositions officielles actuelles sur l'élimination des résidus de laques et de peintures doivent être respectées.

## ■ Rendement

100 ml d'huile d'entretien suffisent pour entretenir jusqu'à 5 m<sup>2</sup> de surface peinte..

## ■ Conditionnements

N° d'art. 2408	100 ml Huile d'entretien	
	100 ml Savon de soin	5 m <sup>2</sup>

## ■ Étiquetage

sans objet, pas de produit dangereux

## ■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Huile d'entretien : Teneur maximale en COV (cat. A/f) : 700 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

## ■ Attention

Les accessoires imprégnés de produit, tels que les chiffons, les éponges, les poussières de meulage, les tampons de polissage imprégnés d'huile non sèche, doivent être conservés dans des récipients métalliques hermétiques ou immergés dans l'eau. Et lors de l'application, veiller à ce que l'huile n'entre pas en contact avec des matériaux isolants poreux pour éviter tout risque d'inflammation spontanée causée par la teneur en huile végétale. Le produit en soi n'est pas inflammable. Ne pas verser le produit sur les surfaces à traiter. **Tenir le produit hors de la portée des enfants.** Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles.

*Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).*

*Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*