



Huile d'entretien

informations produit n° d'art. 2409

14.08.2018

L'**huile d'entretien KREIDEZEIT** sert à entretenir les surfaces situées à l'extérieur et peintes avec la **peinture à l'huile KREIDEZEIT** ou la **lasure teintée** : fenêtres, portes, façades en bois, colombages, structures de jeux, abris de voiture, etc.

Le contrôle, l'entretien et la maintenance réguliers sont des mesures qui demandent peu d'efforts et valent la peine d'être prises afin de maintenir la fonction de protection de la surface, ainsi que l'apparence précise souhaitée. Il n'est alors plus nécessaire de rénover les peintures colorées pendant longtemps.

L'**huile d'entretien** redonne aux surfaces altérées, ternes et pâles leur protection et l'intensité de leur couleur d'origine.

L'**huile d'entretien** ne contient ni solvants ni eau et est exclusivement composée d'huiles naturelles. Elle ne contient aucune résine alkyde « cachée » produite à partir d'huiles non siccatives telles que l'huile de colza, de soja ou de tournesol.

■ Caractéristiques

- Non salissant et hydrofuge
- Résistant aux intempéries
- Sans solvant et sans eau, très économique
- Ne fissure pas, ne se craquelle pas
- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau, antistatique, agréable au toucher
- Incolore, transparent
- Excellent pouvoir de pénétration
- Facile à appliquer, facile à réparer
- Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53160
- Sans cobalt, plomb ni baryum
- Végan

■ Composition (déclaration complète)

Huile de lin, huile de lin standolie, huile de tung standolie, agent siccatif au manganèse

■ Outils adaptés

Chiffon non pelucheux, éponges en matière synthétique résistantes aux solvants

■ Contrôle

Contrôler, au moins deux fois par an, la présence d'impuretés et de défauts (simple contrôle visuel) sur les surfaces lasurées.

La **lasure** et la **peinture à l'huile KREIDEZEIT** sont respectueuses de l'environnement et volontairement non traitées aux fongicides. Il est donc important de contrôler, au moins deux fois par ans, la présence, sur les pièces de bois à l'extérieur, de champignons provoqués par la condensation qui apparaissent en cas de pluie, au départ, sous la forme de petits points noirs, et de les éliminer avec de l'eau et du savon.

■ Nettoyage des surfaces

Nettoyer les surfaces peu encrassées uniquement avec de l'eau tiède. Pour les surfaces plus encrassées, utiliser le **savon de soin à l'olive** (n° d'art. 424) ou le **savon de corfou** (n° d'art. 226).

Les taches très tenaces peuvent être préalablement éliminées à l'aide d'une éponge abrasive, d'une toile à poncer ou de papier abrasif (P 100).

■ Exigences au niveau du support

Le support doit être exempt de poussière, propre, sec, exempt de graisse, chimiquement neutre et absorbant. Température d'application d'au moins 10 °C.

■ Application

Agiter le produit avant de l'appliquer.

Température d'application et de séchage d'au moins 10 °C pendant au minimum 48 heures.

Frotter les zones qui ont perdu leur brillance avec un chiffon imprégné d'une faible quantité d'**huile de soin à l'olive**. Au bout de 10 minutes, frotter la surface avec un chiffon sec jusqu'à ce qu'elle obtienne une brillance soyeuse et uniforme.

Ne pas entretenir les zones de brillance (risque de surface grasse et collante) !

■ Dilution

Ce produit peut être dilué avec de l'**essence de térébenthine** (n° d'art. 447) en cas de besoin.

■ Temps de séchage

Sec et recouvrable au bout d'env. 24 heures à une température de 20 °C et à un taux d'humidité relative de l'air de 60 %. Un taux d'humidité élevé et le froid rallongent considérablement le temps de séchage. Séchage à cœur au bout d'env. 4 semaines.



Huile d'entretien

informations produit n° d'art. 2409

14.08.2018

■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils, juste après les avoir utilisés, avec de l'**essence de térébenthine** (n° d'art. 447) puis les laver avec le **savon de soin à l'olive** (n° d'art. 424) ou le **savon de corfou** (n° d'art. 226).

■ Consommation

En fonction de la capacité d'absorption du support : env. 0,050 à 0,080 litre au m² par couche.
Déterminer les quantités nécessaires en fonction du support.

■ Conditionnements

N° d'art. 2409 1 litre

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

Fermé hermétiquement et stocké à l'abri du gel, le produit peut être conservé pendant 2 ans.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage. Les dispositions officielles actuelles sur l'élimination des résidus de laques et de peintures doivent être respectées.

■ Indications

En raison de la teneur en huiles naturelles du produit, il est possible qu'un jaunissement se forme sur les surfaces peu éclairées. Lors du séchage, les huiles naturelles dégagent une odeur typique qui disparaît avec le temps. Les limailles de fer encore présentes sur le support peuvent entraîner des décolorations lors de l'application du produit. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour traiter l'intérieur des armoires fermées. Ces zones doivent, de préférence, être traitées avec le **verniss à la gomme-laque** (n° d'art. 154), l'**émulsion à la cire de carnauba** (n° d'art. 415) ou le **savon de corfou** (n° d'art. 226).

■ Étiquetage

Aucun, produit non dangereux.

■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/f) : 700 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

■ Attention

Les accessoires imprégnés de produit, tels que les chiffons, les éponges, les poussières de meulage, les tampons de polissage imprégnés d'huile non sèche, doivent être conservés dans des récipients métalliques hermétiques ou immergés dans l'eau. Et lors de l'application, veiller à ce que l'huile n'entre pas en contact avec des matériaux isolants poreux pour éviter tout risque d'inflammation spontanée causée par la teneur en huile végétale. Le produit en soi n'est pas inflammable. Ne pas verser le produit sur les surfaces à traiter. **Tenir le produit hors de la portée des enfants.** Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles.

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de