



Apprêt pour Enduit d'argile

informations produit n° d'art. 460-462

12.05.2020

■ Informations générales

L'**apprêt pour enduit d'argile KREIDEZEIT** est une sous-couche d'accroche pour l'**enduit d'argile fin-KREIDEZEIT**. Cet apprêt crée une surface légèrement rugueuse qui permet à l'enduit à l'argile de bien adhérer au support.

■ Application

À l'exception des surfaces uniformes recouvertes d'enduits à l'argile, à la chaux ou à la chaux-ciment, nous recommandons de toujours appliquer une couche d'**apprêt pour enduit d'argile KREIDEZEIT**. Ce produit est réservé à une application à l'intérieur.

Ce produit peut être appliqué sur tous les supports non traités et absorbants tels que les enduits à l'argile, à la chaux, à la chaux-ciment ou à base de plâtre, le placoplâtre et les panneaux de fibre-plâtre, la pierre et le béton.

Ce produit n'est pas adapté aux supports lisses, non-absorbants et constamment humides.

■ Caractéristiques

- Poudre à diluer dans l'eau
- Compense les différentes capacités d'absorption du support
- Blanc naturel, granuleux et rugueux
- Facile à appliquer
- Forte perméabilité à la diffusion de vapeur d'eau.
- Sans agents conservateurs
- Les résidus sont compostables

■ Composition (déclaration complète)

Kaolin, sable, craie, talc (exempt d'amiante), caséine, cellulose, soude, amidon végétal, méthylcellulose, gomme arabique

■ Outils adaptés

Les outils adaptés sont des brosses applicateurs pour façades et pour chaux ou des rouleaux à peinture de qualité.

brosse applicateur pour façades (n° d'art. P 6080)

brosse applicateur pour chaux (n° d'art. P 6082)

rouleau à peinture professionnel (n° d'art. P 6365)

■ Exigences au niveau du support

Le support doit être **absorbant**, résistant, propre, sec, solide, exempt de graisse et de substances colorantes et persistantes. Le temps d'attente pour une application sur des enduits à la chaux neufs est d'au moins 4 semaines.

■ Préparation des supports

- Dépoussiérer soigneusement les surfaces, balayer vigoureusement les supports friables.
- Balayer vigoureusement les supports très friables et les consolider avec l'**apprêt à la caséine** (n° d'art. 145).
- Enlever complètement les peintures à la colle ou friables, les anciennes couches de peinture fragiles et non adhérentes.
- Éliminer les accumulations de liant et la laitance sur les surfaces enduites. Éliminer les résidus d'huile de coffrage présents sur le béton, les anciens enduits et les pans de murs qui se détachent et bien nettoyer les zones encrassées.
- Boucher les fissures et les trous avec des matériaux identiques.
- Appliquer les mastics autorisés sur les panneaux de construction sèche, sans oublier les joints.
- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
- Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les résidus de colle à papier peint.
- Bien laisser sécher les nouveaux enduits.
- Si les supports présentent des fissures après l'application de l'apprêt, appliquer la première couche d'enduit fin à l'argile en utilisant un maillage sur toute la surface
- Une fois que l'apprêt pour enduit à l'argile est sec, les substances colorantes et persistantes peuvent être recouvertes de la **apprêt isolant à la gomme-laque** (n° d'art. 234).
- Nettoyer les supports minéraux recouverts de moisissures avec une solution à base de **soude** (n° d'art. 992) ou les traiter avec un **antimoississure** (n° d'art. 620).

■ Préparation de l'apprêt pour enduit à l'argile

Diluer la poudre dans la quantité d'eau propre et froide indiquée jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Utiliser pour cela une **perceuse puissante équipée d'un malaxeur**. Laisser reposer pendant au moins 30 minutes. Bien remuer le mélange une nouvelle fois avant l'application.

■ Consommation en eau

Diluer 1 kg de poudre dans 1,2 litre d'eau



Apprêt pour Enduit d'argile

informations produit n° d'art. 460-462

12.05.2020

■ Application

Appliquer au pinceau ou au rouleau. Ne pas appliquer en couche trop fine.

Température d'application d'au moins 8 °C.

L'apprêt préparé doit être appliqué le jour même. Les apprêts dégageant de mauvaises odeurs ou des odeurs nauséabondes ne doivent en aucun cas être appliqués : il y a un risque de formation de mauvaises odeurs qui persisteront même après le séchage !

■ Temps de séchage en climat normal

Sec en env. 8 heures à 20 °C.

■ Consommation

En fonction de la capacité d'absorption du support, nous recommandons d'utiliser 1 kg de poudre pour env. 8 m². Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du support.

■ Conditionnements

N° d'art. 2801.1 1 kg

N° d'art. 2801.5 5 kg

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

Si elle est stockée au frais, à sec et à l'abri du gel, la poudre se conserve au moins 2 ans.

■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Les résidus de produits sont compostables. Après séchage, ils peuvent également être jetés dans les déchets ménagers.

■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/h) : 30 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

■ Étiquetage

Aucun, produit non dangereux.

■ Attention

Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles. Lors de l'application, les matières premières naturelles utilisées dégagent une odeur typique qui disparaît avec le temps en environnement sec ! **Tenir le produit hors de la portée des enfants.**

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de