



Huile de Résine

Informations produit n° d'art. 342

14.08.2018

L'huile de résine KREIDEZEIT est composée d'ester glycérique de colophane dissous dans de l'essence de térébenthine balsamique. Sous nos latitudes, la colophane est la résine traditionnellement utilisée pour la fabrication de couleurs naturelles. Elle est extraite de pins vivants et compte parmi les matières premières renouvelables les plus récentes. Un grand pin fournit jusqu'à 4 kg de résine par an, s'il est coupé de manière professionnelle. Cette quantité de résine peut être obtenue jusqu'à dix années consécutives. Par distillation, la résine est séparée en huile de térébenthine balsamique volatile et en colophane, le composant solide restant. Pour améliorer les propriétés de la colophane (résistance à l'eau, dureté), on la fait bouillir avec de la glycérine.

■ Caractéristiques

- très bonne résistance à l'eau
- séchage rapide
- sèche de manière purement physique par évaporation du solvant
- réduit fortement le pouvoir absorbant
- contient des solvants, très économique
- transparent, teinté de miel
- souligne le grain du bois
- sans cobalt, plomb et baryum
- végétalien

■ Composition (déclaration complète)

Essence de térébenthine balsamique, ester glycérique de colophane (env. 40%)

■ Outils adaptés

Pinceaux à peinture / pinceaux de surface

■ Test

Il est recommandé d'effectuer un test sur un endroit peu visible avant d'appliquer le produit sur une plus grande surface, pour pouvoir déceler les éventuels changements de couleur du support et les interactions entre le support et les substances contenues dans le produit.

■ Exigences au niveau du support

Le support doit être non traité, exempt de poussière, propre, sec, exempt de graisse, chimiquement neutre et absorbant. Température d'application d'au moins 10 °C. Humidité du bois < 15 %.

Ne pas appliquer sur des bois humides !

■ Application

Enlever les poches de résine et les anciennes couches de peinture à base de résine synthétique. Poncer les bois neufs et altérés (grain P 80 - 100), arrondir les angles. Ne pas poncer plus finement, sinon le bois se densifie et n'absorbe pas assez d'huile. Il vaut mieux "ouvrir" les bois neufs, lisses, rabotés ou finement prépolis en les ponçant. Dépoussiérer soigneusement après le ponçage.

Imprégner abondamment les bords de coupe absorbants et les zones de bois de bout avec de l'huile de résine et laisser sécher au moins 24 heures.

■ Couches suivantes

A l'extérieur, l'huile de résine doit être recouverte de lasure pour bois Kreidezeit ou de peinture à l'huile.

■ Dilution

Ce produit s'utilise pur, mais il peut être dilué dans de l'essence de térébenthine (n° d'art. 447) en cas de besoin.

■ Temps de séchage

Sec à la poussière après env. 8 heures. Sec, ponçable et recouvrable à 20 °C et 60 % d'humidité relative de l'air après environ 24 heures. Une humidité de l'air élevée et le froid prolongent considérablement le temps de séchage.

■ Reinigung der Werkzeuge

Nettoyer les outils, juste après les avoir utilisés, avec de l'essence de térébenthine (n° d'art. 447) puis les laver avec le savon de soin à l'olive (n° d'art. 424) ou le savon de corfou (n° d'art. 226).

■ Consommation

Traitement des bords de coupe et des bois de bout : selon le pouvoir absorbant du support par couche env. 0,100 - 0,200 litre / m².

Déterminer les quantités nécessaires en fonction du support.

■ Conditionnements

N° d'art. 342 500 ml

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

Stocké à l'abri du gel et de l'air, le produit se conserve au moins 2 ans.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage. Les dispositions officielles actuelles sur l'élimination des résidus de laques et de peintures doivent être respectées.

■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/h) : 750 g/l (2010), le produit contient 600 g/l de COV au maximum.

■ Attention

Les accessoires imprégnés de produit, tels que les chiffons, les éponges, les poussières de meulage, les tampons de polissage imprégnés d'huile non sèche, doivent être conservés dans des récipients métalliques hermétiques ou immergés dans l'eau.

Et lors de l'application, veiller à ce que l'huile n'entre pas en contact avec des matériaux isolants poreux pour éviter tout risque d'inflammation spontanée causée par la teneur en huile végétale. Le produit en soi n'est pas inflammable. Ne pas verser le produit sur les surfaces à traiter. Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles.

Tenir le produit hors de la portée des enfants.



Danger

■ Mention de danger

- H 226: Liquide et vapeurs inflammables.
- H 302: Nocif en cas d'ingestion.
- H 304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H 312: Nocif par contact cutané.
- H 315: Provoque une irritation cutanée.
- H 319: Provoque une sévère irritation des yeux.
- H 332: Nocif par inhalation.
- H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH 208: Contient Essence de térébenthine. Peut produire une réaction allergique.

■ Conseils de sécurité

- P 261: Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- P 280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- P 301+310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
- P 303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / Se doucher.
- P 305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P 312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- P 331: NE PAS faire vomir.
- P 333+313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P 405: Garder sous clef.
- P501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation agréé de gestion de déchets.

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de