

■ Informations générales

L'Essence de Térébenthine est obtenue par distillation à la vapeur d'eau d'une oléorésine (baume) extraite de différents résineux. Dans le cas du pin, elle est généralement composée d'env. 70 % de résine de colophane et à 30 % d'essence de térébenthine. Les forêts de pins du globe dégagent chaque année plusieurs millions de tonnes d'essence de térébenthine dans l'atmosphère.

La Terre est habituée à ces émissions depuis des millions d'années et est capable de les gérer sans effet nocif sur l'atmosphère.

L'Essence de Térébenthine est une huile translucide et liquide avec une odeur particulière pénétrante et un goût amer. Chaque année, env. 300 000 tonnes d'essence de térébenthine sont produites. L'Essence de Térébenthine est l'huile essentielle la plus importante en termes de quantités. Les principaux producteurs sont les États-Unis qui représentent près de la moitié de la production mondiale, mais elle est également produite dans les pays de l'ex-URSS, en Scandinavie, en Chine, au Portugal et en Espagne.

■ Utilisation

Pour diluer les produits KREIDEZEIT huileux suivants : **Lasures, Peinture à l'Huile, Huiles Dures, Encaustiques** et huiles naturelles telles que **verniss à l'huile de lin, huiles de lin et des standolies de lin et de tung**. Pour nettoyer les outils souillés avec ces produits. Pour retirer les taches et pour dégraisser des surfaces. Pour dissoudre des résines naturelles solubles dans le terpène, comme par exemple la colophane et la gomme de Dammar.

■ Composition

Essence de Térébenthine doublement rectifiée

■ Conditionnements

Réf. 4301-500	500 ml
Réf. 4301-1	1 l
Réf. 4301-2.5	2,5 l
Réf. 4301-5	5 l

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

Les pots non ouverts se conservent environ 2 ans. Gardez toujours les récipients ouverts, hermétiquement fermés.

■ Attention

Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles. Une odeur typique se dégage en raison des matières premières naturelles utilisées ! **Tenir le produit hors de la portée des enfants.**

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées.



Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement fermé et utilisés ultérieurement. Les récipients vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage. Les réglementations officielles en vigueur concernant l'élimination des résidus de peinture et de vernis doivent être respectées.

■ Mention de danger

- H 226: Liquide et vapeurs inflammables.
- H 302: Nocif en cas d'ingestion.
- H 304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H 312: Nocif par contact cutané.
- H 315: Provoque une irritation cutanée.
- H 319: Provoque une sévère irritation des yeux.
- H 332: Nocif par inhalation.
- H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH 208: Contient Essence de térébenthine. Peut produire une réaction allergique.

■ Conseils de sécurité

- P 261: Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- P 280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- P 301+310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
- P 303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / Se doucher.

- P 305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P 312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- P 331: NE PAS faire vomir.
- P 333+313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P 405: Garder sous clef.
- P 501: Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie.

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de