



Siccatif

informations produit n° d'art. 435 - 436

10.08.2018

■ Application

Le **siccatif KREIDEZEIT** est utilisé comme additif dans les peintures et les glacis à l'huile afin d'accélérer le séchage des huiles naturelles de séchage.

Convient également pour la resiccation d'anciennes peintures à l'huile qui ont perdu leur pouvoir de séchage lors de longues périodes de stockage.

Le **siccatif KREIDEZEIT** n'est pas un agent de revêtement unique et ne doit pas être utilisé seul, par exemple pour l'application sur des surfaces huilées collantes en vue de leur durcissement ultérieur.

■ Caractéristiques

Très économique, sans cobalt, plomb ni baryum, vegan

■ Composition (déclaration complète)

Agent de séchage sans plomb (composé d'acide gras de manganèse), white spirit sans arômes

■ Tests préliminaires / Expertise nécessaire

La manipulation d'agents de séchage exige une bonne expertise et nécessite généralement d'effectuer des tests préliminaires avec de plus petites quantités de matières. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des conseils.

■ Application

Siccation d'huiles naturelles

Diluer au maximum 1 % de **SICCATIF** dans la part huileuse (à savoir 10 ml de **SICCATIF** dans 1 litre d'**HUILE DE LIN** ou d'**HUILE DE CARTHAME** par ex.)

Bien remuer le **SICCATIF** dans l'huile puis laisser reposer pendant 24 heures avant d'appliquer.

Siccation ultérieure d'anciennes peintures à l'huile

Diluer au maximum 0,5 % de **SICCATIF** (à savoir 5 ml dans 1 litre d'ancienne peinture ou d'ancien glacis à l'huile)

Bien remuer le **SICCATIF** dans l'huile puis laisser reposer pendant 24 heures avant d'appliquer.

Ne jamais dépasser les quantités indiquées, car un surdosage peut provoquer un collage important et irréversible des revêtements.

■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils, juste après les avoir utilisés, avec de l'**essence de térébenthine** (n° d'art. 447).

■ Conditionnements

N° d'art. 435 50 ml

N° d'art. 436 250 ml

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

Fermé hermétiquement et stocké à l'abri de la chaleur et du gel, dans un endroit sombre, le produit peut se conserver au moins 2 ans.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Éliminez les résidus de produits dans les points de collecte locaux de déchets polluants.

■ Attention

Porter des gants lors de l'utilisation du **siccatif**. Éviter tout contact avec la peau. Se laver soigneusement les mains après les travaux. En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. Tenir le produit hors de la portée des enfants.



Danger

■ Mention de danger

- H 315: Provoque une irritation cutanée.

■ Conseils de sécurité

- P 264: Se laver soigneusement après manipulation.
- P 280: Porter des gants de protection.
- P 302 + P 352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
- P 332 + P 313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P 362 + P 364: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un test préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de