

Technisches Informationsblatt



Glutolin L - Farbenleim

Bindemittel für Leim- und Kalkfarben

Anwendungsbereich: *Glutolin L* eignet sich als Bindemittel für Leim- und Kalkfarben, um die Verarbeitung zu verbessern und die Wischbeständigkeit zu erhöhen. Kalk- und Zementbeständig.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose
Schüttgewicht:	ca. 0,45 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 7
Löslichkeit:	in ca. 20 Minuten gebrauchsfertig

Verarbeitung: *Glutolin L* unter Rühren in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 20 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Die *Glutolin L*-Lösung kann nun vorbereiteten Kalk- und Kreideaufschlämmungen zugesetzt werden. Die Zusatzmenge sollte ca. 10 % betragen.

Stark saugende Untergründe sollten vor dem Auftrag der zubereiteten Leim- oder Kalkfarbe mit einer *Glutolin L*-Lösung grundiert werden

Reinigen der Arbeitsgeräte: Mit kaltem oder warmem Wasser waschen.

Ansatzverhältnis:

für	Leim-Ansatz	Wassermenge pro 125-g-Paket	kg	125-g-Paket reicht für
Vorleimung	1 : 50	6 l		60 - 80 m ²
wischfeste Wand- und Decken-Farben	1 : 25	3 l	5 Kreide	40 - 50 m ²
Kalkfarbenanstrich	1 : 25	3 l	15 Kalk	85 - 110 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

Bestell-Nr.: 390 015 39

Gebindegrößen: Faltschachtel à 125 g