



Sikkativ

Produktinformation Art. 8108

11.12.2023

■ Anwendung

Kreidezeit Sikkativ dient als Zusatz zu Ölfarben und Öllasuren zur Beschleunigung der Trocknung natürlicher trocknender Öle. Geeignet auch zur Nachsikkativierung alter Ölfarben, die über lange Lagerzeiten ihre Trocknungskraft eingebüßt haben.

Kreidezeit Sikkativ ist kein alleiniges Anstrichmittel und darf auch nicht als solches verwendet werden, z. B. zum Auftrag auf klebrige geölte Oberflächen zu deren nachträglicher Härtung.

■ Eigenschaften

sehr ergiebig, cobalt-, blei- und bariumfrei, vegan

■ Zusammensetzung (Volldeklaration)

bleifreier Trockenstoff (Mangan-Fettsäure-Verbindung), aromatenfreies Testbenzin

■ Vorversuche / Sachkenntnis

Der Umgang mit Trockenstoffen erfordert gute Sachkenntnis und setzt in der Regel Vorversuche mit kleineren Materialmengen voraus. Lassen Sie sich im Bedarfsfall gern bei uns beraten.

■ Verarbeitung

Sikkativierung natürlicher Öle

max. 1% Sikkativ auf den Ölanteil
(d.h. 10 ml Sikkativ auf 1 Liter z. B. Leinöl o. Safloröl)
Das Sikkativ gründlich in das Öl einrühren und vor Verarbeitung noch 24 Std. ruhen lassen.

Nachsikkativierung alter Ölfarben

max. 0,5% Sikkativ
(d.h. 5 ml auf 1 Liter alte Ölfarbe oder Öllasur)
Das Sikkativ gründlich einrühren und vor Verarbeitung noch 24 Std. ruhen lassen.

Die angegebenen Zusatzmengen in keinem Fall überschreiten, da eine Überdosierung zu starker und irreversibler Klebrigkeit der Anstriche führen kann.

■ Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach der Arbeit mit Balsamterpentinöl (Art. 4301).

■ Gebindegrößen

Art. 8108-50 50 ml

Art. 8108-250 250 ml

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

■ Lagerung

Kühl, dunkel, frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert mind. 2 Jahre haltbar.

■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben. Produktreste über örtliche Schadstoffsammelstellen entsorgen.

■ Achtung

Während der Arbeit mit Sikkativ Handschuhe tragen. Hautkontakt vermeiden. Nach der Arbeit gründlich Hände waschen. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Für Kinder unerreichbar lagern.



Gefahr

■ Gefahrenhinweise

- H315 Verursacht Hautreizungen.

■ Sicherheitshinweise

- P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe tragen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muss eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Kreidezeit direkt oder im Internet: www.kreidezeit.de